



**ГРУЗАВТО СЕРВИС-36**

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

## **Битумовоз Kassbohrer STS 32 SS из нержавеющей стали.**

Спецификация.

Технические характеристики:

Объем цистерны, м<sup>3</sup> 32

Масса, кг 6.350

Нагрузка на оси, кг 27.000

Нагрузка на ССУ, кг 12.000

Рабочая температура 250 ° C

Рабочее давление, бар 2

Тестовое давление, бар 4

Цистерна Цилиндрическая цистерна из высокопрочной нержавеющей стали AISI 321 (DIN 1/4541), соответствующая стандартам ADR и EN 14025

Конструкция 1 отсек, 1 люк

Вакуумный клапан 1 x 0,21 бар

Термометр 1 x Термометр

Изоляция Стекловата толщиной 100 мм с алюминиевым покрытием, передняя и задняя рамы покрыты стекловолокнистым пластиком

Боковой воздуховод 2" Алюминиевый справа, с клапаном 2 бар и манометром

Воздушный поток 1.5" воздухопоток для ускорения струи битума и разгрузки

Верхний воздуховод 2" из нержавеющей стали с двусторонним клапаном

Площадка обслуживания Алюминиевая, вокруг разгрузочного ящика, механически управляемая с лестницей справа

Положение люка Спереди цистерны

Разгрузочная система:

# GAS

## ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа  
к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Нижний клапан Клапан диаметром DN100, соответствующий EN14433 для опасных грузов

Разгрузочная система Разгрузочная линия с 4" на 3" с TW клапаном и крышкой

Соединительная муфта разгрузочной линии Из латуни, соответствующая TS EN 14420-6 в конце разгрузочной линии для с присоединением рукава

Держатель рукава 1 x 6 м с крепежным устройством

Рукав Отсутствует

Ходовая система:

Шасси Два профиля I типа из алюминиевого сплава

Оси 3 x BPW с пневмоподвеской и дисковыми тормозами, 9 т

Шины и диски 6 x 385/65 R22.5, марка: Выбор Kassbohrer с алюминиевыми дисками ALCOA Matte

Подъемная ось 1я подъемная ось с управлением Ecas

Тормозная система Wabco EBS 4S / 2M с RSS

Держатель запасного колеса Отсутствует

Электросистема Aspöck

Рабочий фонарь 1 x фонарь

Опорное устройство JOST 2 x 12 в соответствии с ISO 1726-1

Пластиковый ящик 1 x 400мм x 480 мм x 600 мм

# **GAS**

## **ГРУЗАВТО СЕРВИС-36**

Общество с ограниченной ответственностью

**ООО «ГрузАвто Сервис-36»**

*Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8*

*Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8*

*ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001*

*р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа  
к/с 30101810600000000681; БИК 042007681*

Бампер

Алюминиевый в соответствии с UN ECE R58

Другое:

Значки

ADR

"опасный груз"

"повышенная температура"

Шкафчик для огнетушителя

Задние отражатели

красные

Боковые отражатели

желтые

Цвет шасси

RAL 3002 Carmen red

Цвет цистерны

RAL 9006 White Aluminium