



ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Kassbohrer Maxima шторный полуприцеп с длиной кузова 16,5 м.

Спецификация.

Шасси	Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали QSTE, состоит из 2-х продольных балок "I" формы и поперечных балок на необходимом расстоянии согласно ISO 1726-2
KTL	Есть. (Электро-катафорезная обработка шасси (KTL))
K-Fix	Система K-fix 120 отверстий с каждой стороны увеличивающие количество вариантов крепления груза
Тормозная Система	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC
Шины	6+1 шт. 385/65 R22.5, стальные диски под ошиновку 22,5 (Марка шин: выбор Kassbohrer)
Крепление Запасного Колеса	1 х крепления запасного колеса (Для тягача и полуприцепа) (одно в передней части и одно в задней части полуприцепа за осевым агрегатом)
Оси и Подвеска	Трехосная пневматическая система SAF с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т.
Воздушный Цилиндр	Стальной воздушный цилиндр согласно EN286-2 для пневматической подвески и тормозной системы
Клапан управления подвеской	Клапан подъем и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола
Подъемная ось	Без подъемной оси
Опорное устройства	24 т. Механическая опора 2-х скоростная, согласно ISO 1726
Электросистема	24 Volt Установка с 2-мя 7-ми пиновыми розетками согласно ISO 3731 и ISO 1185. И одной 15-ти пиновой розетки согласно ISO
Боковые доски	Без боковых досок
Боковые отверстия	4 отверстия в боковой части полуприцепа
Боковые стойки	4 х 2 раздвижные боковые стойки
Боковые борта	Без бортов

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Пол	Пол толщиной 30 мм. С Прорезиненным покрытием (водостойкий), допустимая нагрузка на ось погрузчика 5'460 кг,
Задняя Панель	Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля со встроенными замками (по два на каждой створке двери)
Передняя Панель	Цельная деревянная панель
Крыша	Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед)
Штора	Сдвижная боковая штора из материала плотностью 680 кг/м2 (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989)
Натяжной храповый механизм	Натяжной храповый механизм шторы в задней части
Безопасность Груза	Сертификат безопасности груза EN 12642 Code XL – VDI 2700 (Фиксирующий трос по крыше полуприцепа) - <u>ОТСУТСТВУЕТ</u>
Боковая Защита	Боковая противоподкатная защита из алюминия, может быть поднята вверх согласно 89/297/ЕЕС
Задний Буфер	Пластик задний буфер
Грязезащитные Щитки	Полный щиток + брызговики
Ящики	1 x Пластиковый ящик (600x400x500 мм)
Задний Бампер	Стальной противоподкатный бампер согласно Directive 70/221/ЕЕС
Колесные Башмаки	2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями
Отражающие полосы и отражатели	Отражающая полоса по всей длине полуприцепа и в задней части полуприцепа и 2 отражателя согласно ECE R70
Лестница	Задняя выдвигаемая лестница
Манометр	Отсутствует
Аксессуары	Без ящика для огнетушителя
Паромные кольца (Ro-Ro rings)	Отсутствуют