

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Полуприцеп цементовоз Kassbohrer SSL 35.

Спецификация.

Рабочие параметры	
Рабочая температура	-20/80°C
Рабочее давление	2.0 bar
Тестовое давление	3.0 bar
Цистерна	
Цистерна	Корпус цистерны сварной, самонесущего типа, облегченной конструкции, сварен из высокопрочного алюминиевого сплава. Соответствует директиве 97/23 ЕС. Материал цистерны - AlMg4,5Mn
Конструкция	2 загрузочных конусных отсека с системой разрыхления в нижней части
Отсеки и загрузочные люки	1 Отсек 2 x DN450 загрузочных люка
Загрузочная горловина	1 x DN80/Storz B с предохранительной муфтой
Воздуховод	Верхний воздуховод : 2" Алюминиевый в задней части (слева) Боковой воздуховод слева 3 " : Алюминиевый с муфтой storz от передней части до задней части
Обратный клапан	Обратный клапан 3" - с боковой съемной воздушной линией и неповоротным клапаном, из латуни
Площадка обслуживания	Трап из перфорированного алюминиевого листа с левой стороны вдоль цистерны
Поручни площадки обслуживания	Алюминиевые, изготовлены согласно декларации UVV
Управление поручнями площадки обслуживания	Механическое, с земли
Лестница	Алюминиевая лестница слева сзади
Разгрузочная линия	
Разгрузочные конусы	Конической формы (DN800/ DN200), с диоленовым материалом для аэрации
Разгрузочная линия	DN100 Стальная, с одним выходом, под осями
Соединение с разгрузочной линией	Алюминиевый клапан Storz DN100
Клапаны разгрузки	Пневматически управляемый клапан
Дроссельный клапан	DN150 Двустворчатый клапан для разгрузки и очистки
Система ускорения разгрузки	Отсутствует
Заднее обзорное стекло	1 х обзорное стекло
Подготовка под компрессор	С подготовкой под компрессор
Компрессор	Bekomsan Esinti 72
Держатели для рукавов	2 x 5 м NW100 для двух рукавов с задней крышкой с двух сторон
Разгрузочные рукава	Отсутствуют
Ходовая система	
Шасси	Алюминиевая сварная полурама с поддерживающей консолью
Оси	BPW Airlight II с дисковыми тормозами, 22,5", модель TSB4309
Подъемная ось	1я ось подъемная

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Тормозная система	Wabco EBS 4S / 2M с RSS и ECAS
Счетчик пробега	Отсутствует
Манометр	1 х Пневматический манометр
Шины и диски	6+1х385/65 R22.5 Шины (Выбор Kässbohrer) со стальными дисками
Держатель запасного колеса	Есть
Электросистема	Aspöck 2x7 + 15 штепсельных розеток, 1 х рабочая лампа, задние огни, парковочные огни
	2 задних фонаря с 7 секциями
	2 фонаря освещения номера
	2 парковочных фонаря спереди
	2 парковочных фонаря сзади
	Боковые парковочные огни
1 рабочий фонарь	
Опорное устройство	2 по 12 тонн опорное устройство JOST
Ящик	Ящик с алюминиевой крышкой в задней части
Огнетушитель и ящик для огнетушителя	Отсутствует
Противоразбрызгивающие крылья	Противоразбрызгивающие крылья
Инструмент	1 х резиновый молоток
	2 х гаечных ключа
	2 х башмака
Противоподкатная защита	Алюминиевый брус по бокам и сзади
Другое	
Знаки и указатели	Стандартные знаки и указатели
Цвет шасси	Чисто белый
Цвет надстройки	Чисто белый
Боковые отражатели	Желтые
Задние отражатели	Красные