

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Полуприцеп Kassbohrer Multimodel (штора, борт, коники, подъемная ось).

Спецификация.

Шасси	Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали QSTE, состоит из 2-х продольных балок "I" формы и поперечных балок на необходимом расстоянии согласно ISO 1726-2.
KTL	Электро - катафорезная обработка шасси (KTL)
K-Fix	Система K-fix 118 отверстий с каждой стороны увеличивающие количество вариантов крепления груза
Ходовая часть	
Тормозная система	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC
Шины	6 + 1 шт. 385/65 R22.5, стальные диски под дисковые тормоза 430 мм. По ошиновку 22,5. (Марка шин: выбор Kassbohrer)
Крепление запасного колеса	2 х крепления запасного колеса (Для тягача и полуприцепа) (в задней части полуприцепа)
Оси и подвеска	Трехосная пневматическая система BPW с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. (22,5")
Воздушный цилиндр	Стальной воздушный цилиндр согласно EN286-2 для пневматической подвески и тормозной системы
Клапан управления подвеской	Клапан подъема и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола
Подъемная ось	1-я подъемная ось
Опорное устройство	Jost 24 т. Механическое опорное устройство, 2 скоростных режима, согласно требованиям ISO 1726
Электросистема	24 Volt Установка с 2-мя семипиновыми розетками согласно ISO 3731 и ISO 1185. и одной 15-и пиновой розетки согласно ISO 12098. (Directive 76/756/EEC)

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Безопасность груза

Боковые доски 4 х алюминиевые боковые доски

Боковые стойки 3 х 2 раздвижные боковые стойки

Боковые борта 4 х 2 алюминиевые боковые борта (Высота = 600 мм)

Пол Пол толщиной 30 мм. С прорезиненным покрытием (водостойкий), допустимая нагрузка на ось погрузчика 7.200 кг. согласно DIN EN 283

Задняя панель Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля со встроенными замками (по два на каждой створке двери)

Передняя панель Цельная стальная панель с покрытием KTL и деревянной защитной пластиной во внутренней части полуприцепа

Крыша Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед)

Другое

Штора Сдвижная боковая штора из материала плотностью 900 г/м² (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989) Сдвижная крыша из материала плотностью 680 gr/m² (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989)

Натяжной храповый механизм Натяжной храповый механизм шторы в задней части

Безопасность груза Сертификат безопасности груза EN 12642 Code XL - VDI 2700 (Фиксирующий трос по крыше полуприцепа)

Боковая защита Боковая противоподкатная защита из алюминия, может быть поднята вверх согласно 89/297/ЕЕС

Задний буфер Стальной задний буфер

Грязезащитные щитки Полный щиток+ брызговик

Ящики 1 х Пластиковый инструментальный ящик (600 х 400 х 500 мм)

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Задний бампер	Задний противоподкатный бампер согласно Directive 70/221/EEC
Колесные башмаки	2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями
Отражающие полосы	Отражающая полоса по всей длине полуприцепа 2 ECE R70
Лестница	Задняя выдвижная лестница
Манометр	Манометр для измерения давления на оси
Дополнительная безопасность груза	8 x 2 шт. 80 мм x 80 мм коники и отверстия под коники
Аксессуары	1 x Ящик для огнетушителя (Без огнетушителя)