

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Полуприцеп рефрижератор Kassbohrer FL Carrier.

Спецификация.

Рама	Выполнена из высокопрочной стали QSTE 690 TM, состоит из 2-х продольных балок "Г" формы и поперечных балок на необходимом расстоянии с покрытием KTL (электрокатафорезная обработка). 2" палец.
Оси и подвеска	Трехосная пневматическая система BPW с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т.
Механизм подъема оси	Автоматически поднимаемая ось посредством EBS и принудительно из кабины тягача (требуется клавиша с цепью управления) в тягаче.
Шины и диски	6+1 штук 385/65 R 22.5 колеса, 22.5x11.75 стальные диски, марка шин: выбор Kassbohrer.
Крепление запасного колеса	2 крепления (для полуприцепа и тягача).
Опорное устройство	2 механические опоры 2-х скоростные, грузоподъемностью 24 тонны.
Тормозная система	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 ЕЕС.
Электросистема	24 вольтовая система с 2 x 7 + 15 пиновыми разъемами, в соответствии с Директивой 75/756/ЕЕС.
Кузов	
Пол	Изолируемый пол толщиной 124 мм с алюминиевым покрытием. Максимально допустимая нагрузка на ось погрузчика 5.460 кг в соответствии с DIN EN 283.
Передняя панель	Передняя панель (Глянцевая GRP панель с внешней стороны, внутренние PU блоки, внутреннее покрытие) с 73 мм толщиной, армирована для установки холодильной установки, с вентиляционным выходом и лестницей.
Холодильная установка	Carrier, TERMO KING

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа
к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Топливный бак	500 л алюминиевый бак с индикатором уровня топлива.
Боковые стенки	Боковые панели (Глянцевая GRP панель с внешней стороны, внутренние PU блоки, внутреннее покрытие) с 61 мм толщиной, алюминиевые противоударные пластины высотой 285 мм от пола.
Внутренняя защита панелей	Один ряд алюминиевый лист толщиной 120 мм расположенный по центру для защиты боковых панелей (защита паллет).
Тип крыши	Крыша из панелей 84 мм толщиной, включает воздушную заслонку для распределения воздуха внутри надстройки, с светодиодной подсветкой 4 шт.
Материал крыши	Внешняя поверхность выполнена из алюминиевых панелей, с внутренней стороны крыша покрыта полиэстером, 4 светодиодных лампы.
Задняя панель	Задняя панель (Глянцевые GRP панели с внешней стороны, внутренние PU блоки, с внутренней стороны grp панели с глянцевым покрытием и армированием) толщиной 85 mm, GRP "сэндвич" панель со стальной рамой заднего прохода, двойные двери с двойными замками. По 4 петли у каждой двери и по 2 штанги из нержавеющей стали.
Боковая противоподкатная защита	Выполнена из металлических профилей в соответствии с Directive 89/297/ЕЕС.
Оборудование	
Задний бугер	Роликовый, выполнен из пластика.
Задний бампер	Стальной в соответствии с Directive 70/221/ЕЕС.
Инструментальный ящик	2 шт. металлические ящики с покрытием из пластмассы 1500x600x480 мм (справа и слева).
Отражатели	2 ECE R70 отражателя.
Отражающие полосы	Отражающие полосы вдоль полуприцепа - белые (на боковых панелях) и красные на задних панелях (выполнены по

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

периметру).

Паромные кольца (Ro-Ro) 4x2 паромных кольца.

Брызговики Выполнены с противоразбрызгивающим покрытием.

Ящик под огнетушитель 1 х ящик (без огнетушителя).

Лестница В передней части (для доступа к холодильной установке).

В задней части (для доступа в надстройку).

Аксессуары 2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями.

90 л бак под воду из нержавеющей стали.

Цвета Цвет надстройки Ral 9003

Цвет шасси Ral 9005

Цвет задней панели Ral 9003