

# GAS

## ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

### Самосвальный полуприцеп Kassbohrer DL 26.

#### Спецификация.

Передняя панель надстройки	Устойчива к истиранию и ударам; Состоит из высокопрочного алюминиевого листа толщиной 5 мм и алюминиевых боковых профилей передней стенки.
Задняя панель надстройки	Устойчива к истиранию и ударам; Состоит из высокопрочного алюминиевого листа толщиной 5 мм и алюминиевых боковых профилей задней стенки.
Боковые панели надстройки	Изготовлены из износостойких высокопрочных алюминиевых профилей с толщиной внутренней стенки 4 мм, наружной - 2 мм. Общая толщина боковой панели - 40 мм, ширина - 500 мм.
Пол	Состоит из высокопрочных и устойчивых к истиранию алюминиевых панелей запорного типа шириной 400 мм и толщиной 6 мм. Подходит для перевозки мелкозернистых гранулированных материалов, таких как песок, гравий, асфальт.
Защитные пластины	отсутствуют
Осевой агрегат и подвеска	3х9 тонн BPW AL II HD, с пневматической подвеской и дисковыми тормозами
Подъемная ось	1-я ось подъемная, автоматическая
Управление подъемом оси	Автоматическая система подъема оси контролируется EBS, повышает маневренность и увеличивает срок службы шин. Легко управляется кнопкой из кабины тягача
Тормозная система	Двухконтурная электро-пневматическая тормозная система WABCO EBS 2S/2M с антиблокировочной системой (ABS) и системой защиты от опрокидывания (RSS) согласно UN ECE R13 (ЕЭК ООН R13)
Электросистема	Осветительная система ASPÖCK Europoint III с 24В боковыми LED фонарями и 2x7 и 1x15-контактными разъемами согласно UN ECE R48 (ЕЭК ООН R48) и требованиям ADR
Шины и Диски	6 шт. 385/65 R22.5 Стальные диски
Крепление запасного колеса	отсутствует
Опорное устройство	Механические опоры BPW с технически допустимой нагрузкой

# GAS

## ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

24.000 кг согласно ISO 1726 и ISO 1726-2

Шасси	Изготовлено из высококачественной и высокопрочной стали марки S700 MC согласно ISO 1726 и ISO 1726-2. Состоит из 2-х сварных продольных балок «I» формы и поперечных балок на необходимом расстоянии. Имеет 2 положения шкворня. KTL-обработка.
Надстройка	Изготовлена из алюминиевых профилей с толщиной внутренней стенки 4мм и толщиной наружной стенки 2 мм. Общая толщина панелей 40 мм и ширина 500 мм. Пол изготовлен из 400 мм алюминиевых панелей запорного типа толщиной 6 мм. Подходит для транспортировки мелкозернистых гранулированных материалов, таких как песок, щебень, асфальт; изготовлен из высокопрочного алюминия, устойчивому к истиранию и ударам.
Задняя панель надстройки	Механический откидной борт
Гидравлическая система	5-и ступенчатый гидроцилиндр Нува
Дополнительные замки безопасности	На заднем борте имеется 2 предохранительных затвора, которые могут открываться и закрываться вручную перед подъемом кузова, что предотвращает открытие механизма задней панели во время движения.
Полог	Оснащен системой сворачивания полога в бок, которая управляется вручную с помощью специального рычага, для удобства управления предусмотрена технологическая платформа. Устойчив к длительному воздействию температур от -40 °C до +70 °C и кратковременному нагреву до 220 °C. Плотность 900 г/м <sup>3</sup>
Противоподкатная защита	Алюминиевая противоподкатная защита по бокам согласно требованиям UN ECE R73
Опознавательные знаки	2 задних опознавательных знака согласно UN ECE R70
Грязезащитные щитки	Подходят под размер и количество шин, согласно 109/2011-EU.
Функция предупреждения опрокидывания (Tilt Alert)	Благодаря системе "Tilt Alert" при разгрузке на неровной поверхности, угол наклона которой превышает 3°, система аварийной сигнализации/предупреждения звуковым сигналом



**ГРУЗАВТО СЕРВИС-36**

**Общество с ограниченной ответственностью**

**ООО «ГрузАвто Сервис-36»**

*Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8*

*Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8*

*ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001*

*р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа*

*к/с 30101810600000000681; БИК 042007681*

уведомляет водителя о риске опрокидывания.

Автоматическая система разгрузки

Автоматическая система опускания задних подушек активируется при подъеме кузова. Основная цель - снижение центра тяжести надстройки и подготовка к разгрузке

Тормозная система Finisher

Система сопряжения с асфальтоукладчиком, оборудована кнопкой контроля автоматической тормозной системы

Предохранительный тормоз

Предохранительный тормоз предотвращает непредвиденное движение полуприцепа при разгрузке

Система "Body Fix"

Оборудован системой подавления шумов и вибрации "Body Fix" повышает стабильность полуприцепа.

Ящик под огнетушитель

1 ящик под Огнетушитель (без огнетушителя)

Smart board

Отсутствует

Бак для воды

Отсутствует

Цвет шасси

MB7350 Nova Grey

Цвет надстройки

RAL 3020 Traffic Red

Цвет полага

RAL 3002 Carmen Red